

# Minibaggeranhänger

## Humbaur 2,5 t

Nummer: 8-0140-03

<b>Ausführung</b>	Tandemtiefloader
<b>Anhängervorrichtung</b>	Pkw Kugelkopf
<b>Bremsenausführung</b>	Auflaufbremse
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	2500 kg
<b>Leergewicht</b>	469 kg
<b>Nutzlast</b>	2031 kg
<b>Abmaße (L x B x H)</b>	
<b>Abmaße Ladefläche</b>	2980 x 1460 mm
<b>Ladeflächenhöhe</b>	
<b>Auffahrrampen</b>	1600 mm, Abklappbar, Stahl
<b>Verzurrösen</b>	4. Stück
<b>Stromversorgung</b>	12 Volt
<b>Einsatzbereiche</b>	Dieser Tandem-Zwischenfahr-Tiefloader ist vielseitig einsetzbar und ein idealer Transporthelfer für Bauunternehmen, Garten- und Landschaftsgestalter, Industriebetriebe und kommunale Fuhrparks. Mit ihm können Baumaschinen- u. geräte, Gartengeräte, Verdichtungsgeräte oder auch Stückgut transportiert werden. Dieser Tiefloader wird bei uns vorwiegend zum Transport von mittelschweren Geräten bis zu einer Breite von 1.460 mm eingesetzt. Hier speziell zum Transport von Minibagger, elektrogetriebenen Arbeitsbühnen, Gartengeräte, Verdichtungsgeräte etc. bis zu einem Gewicht von 2,03 to
<b>Besondere Vorteile</b>	Schnelle und einfache Beladung durch herunterklappen der Auffahrrampen, mühelos in engen Baustellen manövrieren.
<b>Hinweis</b>	Das ziehende Fahrzeug muß ausgerüstet sein mit eine PKW-Anhängerkupplung, und einer Stromversorgung von 12 Volt. Die zulässigen Anhängelasten des ziehenden Fahrzeugs sind vor Fahrtantritt vom verantwortlichen Fahrer zu überprüfen und müssen den geforderten Werten entsprechen.



**Sofort Mieten**



**08462 / 200524**