

# Minibaggeranhänger

## Baos 3,0 t

Nummer: 8-0140-04

<b>Ausführung</b>	Tandemtieflader
<b>Anhängervorrichtung</b>	Pkw Kugelkopf
<b>Bremsenausführung</b>	Auflaufbremse
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	3000 kg
<b>Leergewicht</b>	500 kg
<b>Nutzlast</b>	2500 kg
<b>Abmaße (L x B x H)</b>	
<b>Abmaße Ladefläche</b>	3050 x 1450 mm
<b>Ladeflächenhöhe</b>	455 mm
<b>Auffahrrampen</b>	1650 mm, Abklappbar, Alu
<b>Verzurrösen</b>	4. Stück
<b>Stromversorgung</b>	12 Volt
<b>Einsatzbereiche</b>	Dieser Tandem-Zwischenfahr-Tieflader ist vielseitig einsetzbar und ein idealer Transporthelfer für Bauunternehmen, Garten- und Landschaftsgestalter, Industriebetriebe und kommunale Fuhrparks. Mit ihm können Baumaschinen- u. geräte, Gartengeräte, Verdichtungsgeräte oder auch Stückgut transportiert werden. Dieser Tieflader wird bei uns vorwiegend zum Transport von mittelschweren Geräten bis zu einer Breite von 1.840 mm eingesetzt. Hier speziell zum Transport von Minibagger, elektrogetriebenen Arbeitsbühnen, Gartengeräte, Verdichtungsgeräte etc. bis zu einem Gewicht von 3,02 to.
<b>Besondere Vorteile</b>	Schnelle und einfache Beladung durch herunterklappen der Auffahrrampen, mühelos in engen Baustellen manövrieren.
<b>Hinweis</b>	Das ziehende Fahrzeug muß ausgerüstet sein mit eine PKW-Anhängerkupplung, und einer Stromversorgung von 12 Volt. Die zulässigen Anhängelasten des ziehenden Fahrzeugs sind vor Fahrtantritt vom verantwortlichen Fahrer zu überprüfen und müssen den geforderten Werten entsprechen.



**Sofort Mieten**

 **08462 / 200524**