

Scherenarbeitsbühne

Genie GS 2668 geländegängig

Arbeitshöhe	9,80 m
Plattformhöhe	7,90 m
Tragfähigkeit	567 – 975 kg
Plattformgröße	2,40 x 1,26 m
Plattformgröße ausgeschoben	3,56 x 1,26 m
Gesamtbreite	1,73 m
Gesamtlänge	3,39 m
Radstand	1,85 m
Bodenfreiheit	0,21 m
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	6,1 km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,8 km/h
Eigengewicht	3528 kg
Bereifung	Geländebereifung 26 x 12 x 380
Antrieb	Dieselmotor/ Schallgedämpft
Max. Steigfähigkeit	40 %
Einsatzbereiche	Flexible Einsatzmöglichkeiten Außenbereiche auch in Unwegsamen Gelände durch Allradantrieb und Differentialsperre bei einer Fahrgeschwindigkeit von 6,1 km/h im eingefahrenen sowie 0,8 km im ausgefahrenen Zustand können sämtliche Arbeiten zügig durchgeführt werden.
Besondere Vorteile	Das Gerät verfügt über kompakte Abmessungen und ist mit einer automatischen Nivelliereinrichtung ausgestattet, welches bei Abstützung in Schräglagen die Arbeitsbühne automatisch ausrichtet. Durch die feine Proportionalsteuerung kann die Plattform stufenlos auf jede gewünschte Arbeitshöhe angehoben werden und dient somit der sicherer Beförderung von Mensch, Werkzeug und Material.



Sofort Mieten



08462 / 200524