

## Kompaktbagger Volvo ECR 88 D

<b>Gewicht</b>	9300 kg
<b>Breite</b>	2300 mm
<b>Höhe</b>	2710 mm
<b>max. Grabtiefe</b>	4530 mm
<b>max. Ausschütthöhe</b>	6380 mm
<b>max. Reichweite</b>	7790 mm
<b>Auslegerverstellung</b>	Rechts 60° links 70°
<b>Fahrwerk</b>	Gummiketten
<b>Kettenbreite</b>	450 mm
<b>Bodendruck</b>	0,40 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Schnellwechselsystem</b>	Lehnhoff HS 08 hydraulisch
<b>Tankinhalt</b>	110 Liter
<b>Motor</b>	Diesel Volvo 38,2 kW
<b>Anbauwerkzeuge</b>	Tieflöffel - Breiten: 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100 mm Starre Grabenräumschaufel - Breite: 1800 mm Schwenkbare Grabenräumschaufel - Breite: 1800 mm Hydraulikhammer Krupp - Gewicht: 360 kg Hydraulischer Erdbohrer - Breiten: Ø 150, Ø 250, Ø 350 mm Sortiergreifer / Abbruchgreifer - Breite: 450 mm Grabgreifer hydr. drehbar - Breiten: 300, 600 mm Hydraulischer Lehmlöffel - Breite: 300 mm
<b>Einsatzbereiche</b>	Kraftvoller Kompaktbagger, Kurzheckbagger, für ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten z.B. arbeiten auf engstem Raum da der Bagger nicht über die Ketten dreht. Aufgrund der Breite von 2300 mm steht dieses Gerät deutlich besser in unwegsamem Gelände oder in Hanglagen als kleinere Geräte.
<b>Besondere Vorteile</b>	Das Arbeiten auf engstem Raum ist mit dem Kurzheckbagger problemlos möglich. Der ECR 88 D schwenkt innerhalb seiner Laufwerksbreite, und der Fahrer kann daher unbesorgt in der Nähe von Wänden, anderen Bauten oder vielbefahrenen Straßen arbeiten. Geräumige, schallisolierte Vollsicht-Stahlkabine mit Kabinenheizung und Klimaanlage. Hohe Hubkräfte und gute Standfestigkeit durch die langen Laufwerke und ein Zusatzkontergewicht ebenfalls wird dadurch ein Aufschaukeln der Maschine verhindert. Biologisch-Abbaubares-Hydrauliköl zum Arbeiten in Wasserschutzgebieten / Naturschutzgebieten. Überlastwarneinrichtung und Rohrbruchsicherungen am Ausleger,-und Stielzylinder zum Schutz für Fahrer und Maschine bei Arbeiten im Grenzbereich.



**Sofort Mieten**  **08462 / 200524**