

## Kompaktkettenlader Gehl RT165

<b>Gewicht</b>	3693 kg
<b>Kabine</b>	mit Heizung
<b>Antrieb</b>	hydrostatischer Gummiraupenantrieb, automatisches Kettenspannsystem
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	Zwei Stufen 10,5 und 16,1 km/h
<b>Lenkung</b>	T-Steuerung
<b>Schaufelinhalt</b>	0,40 - 0,80 m <sup>3</sup>
<b>Kipplast</b>	2268 kg
<b>Hubkraft in Bodenlage</b>	1069 kg
<b>Ausbrechkraft</b>	2295 daN
<b>Nutzlast in ebenem Gelände</b>	1134 kg
<b>Ausschütthöhe</b>	2329 mm
<b>Länge</b>	3205 mm
<b>Breite</b>	1778 mm
<b>Höhe</b>	1969 mm
<b>Tankinhalt</b>	62,5 Liter
<b>Schnellwechsler</b>	ja
<b>Motor</b>	Yanmar Diesel 51 kW
<b>Anbauwerkzeuge</b>	Standartschaufel Leichtgutschaufel Palettengabel Anbaukehrmaschine Hydr. Erdbohrer Ø 350, Ø 250, Ø 150 mm
<b>Einsatzbereiche</b>	Aufgrund Ihrer hohen Aufbrech und Schubkräfte wird dieses Gerät vorzugsweise bei anspruchsvollen Arbeiten am Bau und im Materialumschlagen eingesetzt. Mit einem Einsatzgewicht von knapp 3693 kg, ist der kompakteste in der Reihe und das ideale Gerät für Einsätze, die nicht genug Platz für andere Maschinen bieten. Dieser fahrerfreundliche Kompaktlader mit automatischem Kettenspannsystem ist viel wendiger und kompakter wie eine Radlader gleicher Größe.
<b>Besondere Vorteile</b>	Die T-Steuerung ermöglicht eine leichte Handhabung des Gerätes und eine schnelle Eingewöhnung in den Arbeitsablauf. Durch die direkte Sicht zur Schaufelvorderkante ist eine optimale Konzentration auf das Arbeitsfeld gegeben. Exaktes Fahrverhalten auch auf unebenem Gelände dank Gummiraupenantrieb. Dieses Gerät ist dank Gummiraupenantrieb in nahezu jeden Gelände einzusetzen, ob weiche, lehmige oder schlammige Böden. Steuerung kann auf dem Fahrer angepasst werden, dank ISO und H-Steuermodus.



**Sofort Mieten**  **08462 / 200524**