

## Minibagger Volvo EC 15 C

<b>Gewicht</b>	1540 kg
<b>Breite</b>	980 mm
<b>Höhe</b>	2296 mm
<b>max. Grabtiefe</b>	2120 mm
<b>max. Ausschütthöhe</b>	2475 mm
<b>max. Reichweite</b>	3856 mm
<b>Auslegerverstellung</b>	Rechts 55° links 75°
<b>Fahrwerk</b>	Gummikette
<b>Kettenbreite</b>	250 mm
<b>Bodendruck</b>	0,35 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Schnellwechselsystem</b>	Lehnhoff MS 03
<b>Tankinhalt</b>	20 Liter
<b>Motor</b>	Volvo Diesel 12,3 kW
<b>Anbauwerkzeuge</b>	Tieflöffel - Breiten: 250, 300, 400, 500, 600 mm Starre Grabenräumschaufel - Breite: 800 mm Schwenkbare Grabenräumschaufel - Breite: 1000 mm Hydraulikhammer Krupp - Gewicht: 110 kg Hydraulischer Erdbohrer - Breiten: Ø 150, Ø 250, Ø 350 mm Hydraulischer Lehmlöffel - Breite: 300 mm
<b>Einsatzbereiche</b>	Überall dort, wo aufgrund räumlich beengter Verhältnisse kein Platz für größere Geräte vorhanden ist oder die zu verrichtenden Arbeiten von der Menge her nur ein geringes Ausmaß haben. Dieses setzt aber im weiteren voraus, dass es sich bei den Bodenverhältnissen um relativ leichte Böden handelt und die Grabtiefe sich überwiegend in einem Bereich von max. 2120 mm Tiefe bewegt.
<b>Besondere Vorteile</b>	Das Schuttdach ist abnehmbar dadurch erreicht man eine geringe Durchfahrts Höhe von ca. 1500 mm. Hohe Hubkräfte und gute Standfestigkeit durch die langen Laufwerke, ebenfalls wird dadurch ein Aufschaukeln der Maschine verhindert. Durch die geringe Durchfahrtsbreite von 980 mm sind schmale Durchfahrten kein Problem.



**Sofort Mieten**

**☎ 08462 / 200524**