

## Minibagger Volvo ECR 35 C

<b>Gewicht</b>	3690 kg mit Zusatzkontergewicht 170 kg
<b>Breite</b>	1780 mm
<b>Höhe</b>	2481 mm
<b>max. Grabtiefe</b>	3339 mm mit Tilt 390 HS03
<b>max. Ausschütthöhe</b>	3290 mm
<b>max. Reichweite</b>	5497 mm
<b>Auslegerverstellung</b>	Rechts 60° links 60°
<b>Fahrwerk</b>	Gummikette
<b>Kettenbreite</b>	300 mm
<b>Bodendruck</b>	0,31 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Schnellwechselsystem</b>	Lehnhoff HS 03
<b>Tankinhalt</b>	60 Liter
<b>Motor</b>	Volvo Diesel 22,8 kW
<b>Anbauwerkzeuge</b>	Tiefelöffel - Breiten: 250, 300, 400, 500, 600, 800 mm Starre Grabenräumschaufel - Breite: 1200 mm Schwenkbare Grabenräumschaufel - Breite: 1400 mm Hydraulikhammer Krupp - Gewicht: 360 kg Hydraulischer Erdbohrer - Breiten: Ø 150, Ø 250, Ø 350 mm Sortiergreifer / Abbruchgreifer - Breite: 450 mm Grabgreifer hydr. drehbar - Breiten: 300, 600 mm Hydraulischer Lehmlöffel - Breite: 300 mm
<b>Einsatzbereiche</b>	Überall dort, wo aufgrund räumlich beengter Verhältnisse kein Platz für größere Geräte vorhanden ist oder die zu verrichtenden Arbeiten von der Menge her nur geringe Ausmaße haben. Dieses setzt aber im weiteren voraus, dass es sich bei den Bodenverhältnissen um leichte bis mittlere Böden handelt und die Grabtiefe sich überwiegend in einem Bereich von max. 3339 mm Tiefe bewegt. Aufgrund der Breite von 1780 mm steht dieses Gerät deutlich besser in unwegsamem Gelände oder in Hanglagen als kleinere Geräte.
<b>Besondere Vorteile</b>	Kraftvolles und dennoch wendiges Gerät mit kurzem Schwenkradius, welches über hervorragende Standsicherheit verfügt. Geräumige, schallisolierte Vollsicht - Stahlkabine mit Kabinenheizung. Aufgrund der vorhandenen Fahrerkabine können Arbeiten auch bei widrigen Wetterverhältnissen durchgeführt werden. Hohe Hubkräfte und gute Standfestigkeit durch die langen Laufwerke, ebenfalls wird dadurch ein Aufschaukeln der Maschine verhindert. Abbildung mit Plasterverlegezange Hunklinger.

