

Minibagger Volvo EC 18 D

| | |
|-----------------------------|---|
| Gewicht | 1682 kg |
| Breite | 994 - 1336 mm |
| Höhe | 2318 mm |
| max. Grabtiefe | 2297 mm |
| max. Ausschütthöhe | 2642 mm |
| max. Reichweite | 4046 mm |
| Auslegerverstellung | Rechts 55° links 75° |
| Fahrwerk | Gummikette |
| Kettenbreite | 250 mm |
| Bodendruck | 0,28 kg/cm ² |
| Schnellwechselsystem | Lehnhoff MS 03 |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Motor | Volvo Diesel 12 kW |
| Anbauwerkzeuge | Tieflöffel - Breiten: 250, 300, 400, 500, 600 mm Starre Grabenräumschaufel - Breite: 800, 1000 mm Schwenkbare Grabenräumschaufel - Breite: 1000 mm Hydraulikhammer Krupp - Gewicht: 120 kg Hydraulischer Erdbohrer - Breiten: Ø 150, Ø 250, Ø 350 mm Hydraulischer Lehmlöffel - Breite: 300 mm |
| Einsatzbereiche | Überall dort, wo aufgrund räumlich beengter Verhältnisse kein Platz für größere Geräte vorhanden ist oder die zu verrichtenden Arbeiten von der Menge her nur geringe Ausmaße haben. Dieses setzt aber im weiteren voraus, dass es sich bei den Bodenverhältnissen um relativ leichte Böden handelt und die Grabtiefe sich überwiegend in einem Bereich von max. 2297 mm Tiefe bewegt. |
| Besondere Vorteile | Der EC 18 D ist mit Wetterdach, und zusätzlichen Gegengewicht ausgestattet. Hohe Hubkräfte und gute Standfestigkeit durch die langen Laufwerke, ebenfalls wird dadurch ein Aufschaukeln der Maschine verhindert. Für maximale Flexibilität kann der Unterwagen entsprechend Ihren Anforderungen in der Breite aus- oder eingefahren werden. Der Unterwagen kann für größere Standfestigkeit und höhere Leistung verbreitert werden. |



Sofort Mieten



08462 / 200524