

Minibagger Volvo ECR 40 D mit JR-Tilt Drehmotor

Gewicht	3920 kg
Breite	1780 mm
Höhe	2481 mm
max. Grabtiefe	3722 mm
max. Ausschüthöhe	3514 mm
max. Reichweite	5699 mm
Auslegerverstellung	Rechts 56° links 76°
Fahrwerk	Gummikette
Kettenbreite	300 mm
Bodendruck	0,35 kg/cm ²
Schnellwechselsystem	MS 03 hydraulisch, JR-Tilt Drehmotor Schwenkwinkel 180°
Tankinhalt	64 Liter
Motor	Diesel Volvo 18,5 kW
Anbauwerkzeuge	Tieflöffel - Breiten: 250, 300, 400, 500, 600, 800 mm Starre Grabenräumschaufel - Breite: 1200 mm Schwenkbare Grabenräumschaufel - Breite: 1400 mm Hydraulikhammer Krupp - Gewicht: 360 kg Hydraulischer Erdbohrer - Breiten: Ø 150, Ø 250, Ø 350 mm Sortiergreifer / Abbruchgreifer - Breite: 450 mm Grabgreifer hydr. drehbar - Breiten: 300, 600 mm Hydraulischer Lehmlöffel - Breite: 300 mm
Einsatzbereiche	Überall dort, wo aufgrund räumlich beengter Verhältnisse kein Platz für größere Geräte vorhanden ist oder die zu verrichtenden Arbeiten von der Menge her nur geringe Ausmaße haben. Dieses setzt aber im weiteren voraus, dass es sich bei den Bodenverhältnissen um leichte bis mittlere Böden handelt und die Grabtiefe sich überwiegend in einem Bereich von max. 3722 mm Tiefe bewegt. Aufgrund der Breite von 1780 mm steht dieses Gerät deutlich besser in unwegsamem Gelände oder in Hanglagen als kleinere Geräte.
Besondere Vorteile	Kraftvolles und dennoch wendiges Gerät welches über hervorragende Standsicherheit verfügt. Geräumige, schallisolierte Vollsicht - Stahlkabine mit Kabinenheizung. Aufgrund der vorhandenen Fahrerkabine können Arbeiten auch bei widrigen Wetterverhältnissen durchgeführt werden. Hohe Hubkräfte und gute Standfestigkeit durch die langen Laufwerke, ebenfalls wird dadurch ein Aufschaukeln der Maschine verhindert.


Sofort Mieten

08462 / 200524