

Nivelliergerät Geo Fennel EL 515

e-mail: klaus@ochsenkuehn-baumaschinen.de
Telefax: 08 46 2 / 20 05 26

Nummer: 36-140-01

Selbstnivellierbereich	+/- 3°
Genauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Rotationsgeschwindigkeit	200, 400, 600 U/min
Arbeitsbereich ohne Empfänger	30 m*
Arbeitsbreite mit Empfänger	120 m
Wellenlänge	635 mm
Stromversorgung	6 AA Batterien 2x NiMH
Temperaturbereich	-10 bis +45 °C
Laserklasse	2
Betriebsdauer	30 h
Staub-/Wasserschutz	IP45
Besondere Vorteile	Sehr schnelle Selbstnivellierung Abschaltautomatik mit Warnsignal außerhalb des Selbstnivellierbereich sichtbarer Laserstrahl
Einsatzbereiche	Ob Sie Trockenbauwände ausrichten, Decken abhängen oder Höhen übertragen, der robuste und präzise Rotationslaser ist prädestiniert für horizontales und vertikales Messen. Geeignet für Garten und Landschaftsbau,. Der serienmäßige Empfänger sorgt für einen großen Einsatzbereich.



Sofort Mieten ☎ 08462 / 200524