

Rotationslaser Topcon

RL - SV 2 S

Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Toleranz	+/- 0,5 mm auf 10 m
Rotationsgeschwindigkeit	300/600 rpm
Reichweite	∅ 600 m
Arbeitsbreite mit Empfänger	800 m
Wellenlängenbereich	635 nm sichtbar
Stromversorgung	2 x AA
Maße B x H x T	170 x 75 x 37
Präzisionsstufen	5 Stufen 0,5 mm bis 10 mm
Betriebsdauer	55 h
Schutzklasse	IP67
Besondere Vorteile	Die Bedienung des Rotationslaser TOPCON RL-SV2S lässt sich mit der Funkfernbedienung komplett fernsteuern. Das große Display ist beleuchtet und sehr kontrastreich. Hi-Alarm: meldet Störungen am Rotationslaser. Solides Gehäuse für höchste Beanspruchung, Schutz des Laserkopfes durch Glasgehäuse
Einsatzbereiche	Ob Sie Trockenbauwände ausrichten, Decken abhängen oder Höhen übertragen, der robuste und präzise Rotationslaser ist prädestiniert für horizontales und vertikales Messen. Geeignet für Garten und Landschaftsbau. Der serienmäßige Empfänger sorgt für einen großen Einsatzbereich.



Sofort Mieten ☎ **08462 / 200524**