

Tauchpumpe Tsurumi HS2.4S 12 cbm

Gewicht	13,2 kg
Elektrischer Anschluß	230 Volt
Motorleistung	0,40 kW
Länge Anschlusskabel	6 m
Länge x Breite x Höhe	415 x 260 x 225 mm
Abflussdurchmesser	50 mm
Schlauchanschluß	2" C-Schlauch
Max. Förderhöhe	12 m
Max. Fördermenge	200 L/min ca 12 cbm/h
Max. Druck	1,15 bar
Max. Feststoffdurchmesser	9,5 mm
Einsatzbereiche	Universalpumpe, für Regenwasser, Grundwasser, sandhaltiges Wasser, sei es im Hoch- und Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaftliche Anwendungen, bei Überflutungen in Kellern, Baugruben etc.
Besondere Vorteile	Kompakte, leichte, tragbare Tauchpumpen die Wasser mit Feststoffen bis zu einer Körnung von 9,5 mm befördern. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ist dieses Gerät in der Lage, Wasser bis auf einen sehr geringen Reststand abzupumpen. Ein Patentierter Ölverteiler sorgt dafür, dass die Pumpe auch liegend ohne Probleme betrieben werden kann.



Sofort Mieten ☎ 08462 / 200524