

Schmutzwasserpumpe

Tsurumi 50UTZ2.75 S

Gewicht	17 kg
Elektrischer Anschluß	230 Volt
Motorleistung	0,75 kW
Länge Anschlusskabel	10 m
Länge x Breite x Höhe	242 x 161 x 401 mm
Abflussdurchmesser	50 mm
Schlauchanschluß	C-Schlauch
Max. Förderhöhe	12,5 m
Max. Fördermenge	440 L/min
Max. Temperatur	40° C
Max. Feststoffdurchmesser	30 mm
Einsatzbereiche	Universalpumpe, für Regenwasser, Grundwasser, sandhaltiges Wasser, sei es im Hoch- und Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaftliche Anwendungen, bei Überflutungen in Kellern, Baugruben etc.
Besondere Vorteile	Kompakte, leichte, tragbare Schmutzwassermotorpumpe die Wasser mit Feststoffen bis zu einer Körnung von 30 mm befördert. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ist dieses Gerät in der Lage, Wasser bis auf einen geringen Reststand abzupumpen. Ein Patentierter Ölverteiler sorgt dafür, dass die Pumpe auch liegend ohne Probleme betrieben werden kann.



Sofort Mieten ☎ **08462 / 200524**