

Tauchpumpe Tsurumi HS 2.75 S

Gewicht	19 kg
Elektrischer Anschluß	230 Volt
Motorleistung	0,75 kW
Länge Anschlusskabel	10 m
Länge x Breite x Höhe	285 x 184 x 388 mm
Abflussdurchmesser	50 mm
Schlauchanschluß	2" C-Schlauch
Max. Förderhöhe	18 m
Max. Fördermenge	300 L/min
Max. Temperatur	40° C
Max. Feststoffdurchmesser	7 mm
Einsatzbereiche	Universalpumpe, für Regenwasser, Grundwasser, sandhaltiges Wasser, sei es im Hoch- und Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaftliche Anwendungen, bei Überflutungen in Kellern, Baugruben etc.
Besondere Vorteile	Kompakte, leichte, tragbare Tauchpumpen die Wasser mit Feststoffen bis zu einer Körnung von 7 mm befördern. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ist dieses Gerät in der Lage, Wasser bis auf einen sehr geringen Reststand abzupumpen. Ein Patentierter Ölverteiler sorgt dafür, dass die Pumpe auch liegend ohne Probleme betrieben werden kann.



Sofort Mieten ☎ **08462 / 200524**