

Vorführfahrzeug

Volvo L 30 G mit Top Ausstattung



Motor

Volvo-Niederemissionsmotor TYP D3.3H, Netto-Motorleistung 55,4KW (74,8 PS) bei 2600 U/min Turbomotor mit Direkteinspritzung, wassergekühlt, maximales Drehmoment 265 Nm bei 1500 U/min Wartungsfreundlicher Quereinbau, Abgasrückführung (EGR), el. Drehzahlverstellung, Diesel-Partikelfilter (DPF) Abgasstufe: Stufe V

Antrieb und Rahmen

Bewährte und betriebssichere Bauweise des gesamten Antriebsstrangs, Komponenten namhafter Hersteller. Hydrostatischer Fahrtrieb, voll unter Last schaltbar, zwei Fahrstufen: 0 - 6 und 0 - 20 Km/h Portalachsen mit 100% zuschaltbaren Differentialsperren vorn und hinten für maximale Traktion und minimalen Reifenverschleiß. Knicklenkung mit zentralem Knick-Pendel-Gelenk für beste Geländegängigkeit und hervorragende Standsicherheit, Pendelwinkel +/- 10°, Lenkwinkel +/- 40°.

Kabine - CARE CAB

Komfortkabine für höchsten Fahrkomfort und beste Rundumsicht. Geprüft und zugelassen nach ROPS und FOPS. Alle Anzeigeinstrumente sowie die Bedienelemente befinden sich gut erreichbar und Blickfeld des Fahrers. Bequemer beidseitiger Ein- und Ausstieg, zwei Trittstufen, Gesamthöhe über Kabine unter 2,80m Multifunktionshebel, Scheibenwaschanlage (vorn/hinten), mehrfach einstellbarer Fahrersitz.

Hubgerüst

Kraftvolles Z-Kinematik-Hubgerüst, garantiert schnelle Arbeitsspiele mit hohen Reiß- und Hubkräften. Hervorragende Parallelführung im Ladegabelbetrieb. Beste Sicht über die montierten Anbaugeräte. Integriertes hydraulisch betätigtes Schnellwechselsystem ohne Leistungsverluste, 3. Steuerkreis Serie.

Hydraulik

Die 2-Kreis-Hydraulikanlage arbeitet mit zwei voneinander getrennten Hydraulikpumpen für Arbeits- und Lenkhydraulik, dies garantiert gleichbleibende Hubgeschwindigkeiten selbst bei schnellen Lenkbewegungen. Thermisch geregelter Ölkreislauf mit integriertem Kühler. 3-Block-Steuerventil mit Schwimmstellung bei Hub.

Sonstiges

Beleuchtung nach StVZO. CE-Zertifizierung

Eckdaten:

Einsatzgewicht: 5,8t, Kipplast geknickt: 3.850Kg

Nutzlast Gabel (EN 474-3 / 80%): 2.400 kg ; Nutzlast Gabel
(Transportstellung

Ausrüstung

- Volvo Kompaktraktor L30G Basismaschine "Lager"
- Bereifung 405/70 R20 SPT9 B1.9 Dunlop
- Handdrehhinchventil
- Motor D3.3M (EU) - DPF
- Kabine
- Fahrersitz, mech. gefedert
- Innenspiegel
- Heizung Standard
- Radiovorbereitung
- Einhebelsteuerung inkl. 3. Hydraulikkreis
- Diebstahlsperre
- Rundumleuchte, klappbar
- Hydrauliköl VG 46 HV
- Zusatzhydraulik TPZ (Steckkupplungen) (für die Bedienung der Klappschaufel)
- Unterlegkeil
- Dokumentation Deutsch
- Lackierung Volvo
- Aufkleber EU
- Geräteträger hydraulisch (Z)
- Kehrmaschinenvorbereitung
- Zahnschutz 1.900 mm
- Schaufel 1 m³ ohne Zähne 1.900mm (Z)



