

## Rüttelwalze Bomag BW 85T

<b>Gewicht</b>	1350 kg
<b>Bandagenbreite</b>	850 mm
<b>Abmaße (LxBxH)</b>	1700 x 850 x 1230 mm
<b>Antriebsmotor Max.</b>	2 Zylinder Deutz Dieselmotor
<b>Motorleistung</b>	10,7 kW
<b>Frequenz</b>	39 Hz
<b>Zentrifugalkraft</b>	60 kN
<b>Verdichtungstiefe</b>	Ca. 800 mm
<b>Min. Fahrgeschwindigkeit</b>	0 – 1,6 km/h
<b>Max. Fahrgeschwindigkeit</b>	0 – 2,8 km/h
<b>Flächenleistung</b>	1017 m <sup>2</sup> /h
<b>Steigfähigkeit o. Vibration</b>	55%
<b>Steigfähigkeit m. Vibration</b>	45%
<b>Tankinhalt</b>	21 Liter Dieselmotorkraftstoff
<b>Kraftstoffverbrauch</b>	3,8 l/h
<b>Einsatzbereich</b>	Für die Verdichtung von Tragschichten bei Fundamenten, im Straßenbau, bei Parkplätzen und Hinterfüllungen. Die Stampffußbandagen und die gerichteten Schwingungen sind so ausgelegt, dass eine erstklassige Verdichtung auch bei bindigen Böden erreicht wird. Die überstehenden Bandagen machen aus diesem Gerät die ideale Maschine für Einsätze im Grabenbau, bei Hinterfüllungsarbeiten (Hausanfüllungen) bei der Wiederverfüllung von Leitungsgräben.
<b>Besondere Vorteile</b>	Der vollhydraulische Antrieb für den Vor- und Rücklauf sorgt für eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und Verdichtungsleistung. Ein mit Elektrostart ausgerüsteter Dieselmotor treibt die im Einsatz wirtschaftliche und hochleistungsfähige Maschine an.



**Sofort Mieten**



**08462 / 200524**