

Rüttelwalze Weber TCR86

Gewicht	1390 kg
Bandagenbreite	850 mm
Abmaße (LxBxH)	2000 x 854 x 1160 mm
Antriebsmotor Max.	3 Zylinder Kohler Dieselmotor
Motorleistung	19,5 kW
Frequenz	32 Hz
Zentrifugalkraft	75 kN
Verdichtungstiefe	Ca. 900 mm
Min. Fahrgeschwindigkeit	0 – 45 m/min
Flächenleistung	1025 m ² /h
Steigfähigkeit o. Vibration	55%
Steigfähigkeit m. Vibration	45%
Tankinhalt	16 Liter Dieselmotorkraftstoff
Kraftstoffverbrauch	3,8 l/h
Einsatzbereich	Für die Verdichtung von Tragschichten bei Fundamenten, im Straßenbau, bei Parkplätzen und Hinterfüllungen. Die Stampffußbandagen und die gerichteten Schwingungen sind so ausgelegt, dass eine erstklassige Verdichtung auch bei bindigen Böden erreicht wird. Die überstehenden Bandagen machen aus diesem Gerät die ideale Maschine für Einsätze im Grabenbau, bei Hinterfüllungsarbeiten (Hausanfüllungen) bei der Wiederverfüllung von Leitungsgräben.
Besondere Vorteile	Funkfernsteuerung und vollhydraulische Antrieb für den Vor- und Rücklauf sorgt für eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und Verdichtungsleistung. Ein mit Elektrostart ausgerüsteter Dieselmotor treibt die im Einsatz wirtschaftliche und hochleistungsfähige Maschine an.



Sofort Mieten  **08462 / 200524**